

JDL-350 · 机械顶驱钻机

JDL-350 机械顶驱钻机

长行程倍速机构 · 双联油泵供油

采用车用 525 变速箱，档位切换灵敏便捷，传动效率比液压传动提高一倍，动力能耗降低 35%。配长行程倍速机构、机械动力头（行程 3500 mm），双联油泵钻进时用单泵、提下钻时双泵合流。履带底盘支腿油缸行程 1.5 m，可自动装车。


工厂直供 · 出口 80+ 国家 | ISO 9001 | 始于 1989

350 m (152–203 mm) 水井钻深	**600 m** 绳索取芯（75 mm 孔径）	**Ø75–Ø350 mm** 开孔钻孔直径
90° 钻进角度	**120 kN** 动力头提升力	**85 kN** 动力头推进力

产品实拍

更多实拍与视频请访问 zuanjiai.com



© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base

技术参数

JDL-350 · 机械顶驱钻机

水井钻深	**350 m (152–203 mm)**
绳索取芯（75 mm 孔径）	**600 m**
开孔钻孔直径	**Ø75–Ø350 mm**
钻进角度	**90°**
动力头提升力	**120 kN**
动力头推进力	**85 kN**
回转转速（正转）	**27 / 51 / 93 / 129 / 156 / 193 / 247 / 437 / 737 / 901 r/min**
回转转速（反转）	**48 / 219 r/min**
最大扭矩	**10,500 N•m**
柴油机型号	**Yunnei YN33**
额定功率 / 转速	**58 kW / 2400 r/min**
机械卷扬单绳提升力	**5.5 t**
钻杆直径	**Ø50 / Ø60 / Ø76 / Ø89 mm (NQ / HQ / PQ)**
钻杆长度	**3000 mm**
配套泥浆泵	**BW160 / BW200 / BW250**
配套空压机耗气量	**16–35 m³/min**
工作风压	**10.5–24.6 bar**
行走速度	**0–2 km/h**
爬坡能力	**Max. 25°–30°**
运输状态尺寸	**6300 × 2000 × 2600 mm**
工作状态尺寸	**3800 × 2400 × 7600 mm**
整机重量	**6,500 kg**

※ 以上为出厂标准配置参数，实际配置可按工况定制；参数如有变动恕不另行通知，请以实际产品为准。

联系我们

电话 / WHATSAPP
+86 158 6620 2306

邮箱
info@zuanjiai.com

地址
中国 • 山东钻机生产基地

获取出厂价与交期 → zuanjiai.com

WEBSITE
zuanjiai.com

产品画册 · JDL-350

© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base