

JDL-800 • 双动力头钻机

JDL-800 双动力头钻机

机械顶驱 + 全液压 • 快速切换


机械顶驱动力头与全液压动力头可快速切换：全液压动力头高速稳定、无级变速操控性好；机械动力头扭矩大、传动效率高、油耗低。全液压侧采用轴向柱塞泵 + 斜轴柱塞马达，机械两档加无极调速，可施工 75–90° 钻孔；机械顶驱侧采用车用 525 变速箱，传动效率比液压传动提高一倍，动力能耗降低 35%。液压系统负载敏感控制，配液压木马夹持器、液压调平支腿、可伸缩桅杆与无线遥控履带。

工厂直供 • 出口 80+ 国家 | ISO 9001 | 始于 1989

1200 m BTW 钻深	**800 m** NTW 钻深	**600 m** HTW 钻深
350 m 水井钻进	**32 + 32 + 20 + 20 + 20 MPa** 液压系统额定压力	**Air + water cooled** 冷却方式

产品实拍

更多实拍与视频请访问 zuanjiai.com



© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base

技术参数

JDL-800 · 双动力头钻机

BTW 钻深	**1200 m**
NTW 钻深	**800 m**
HTW 钻深	**600 m**
水井钻进	**350 m**
液压系统额定压力	**32 + 32 + 20 + 20 + 20 MPa**
冷却方式	**Air + water cooled**
发动机	**Weichai (China III)**
额定功率 / 转速	**103 kW / 2400 rpm**
最大扭矩	**Mechanical 8,500 N•m / full hydraulic 2,200 N•m**
最大转速	**Mechanical 901 rpm / full hydraulic 1,400 rpm**
给进行程 / 通孔直径	**3.5 m / 95 mm**
绳索取芯卷扬容绳量	**800 m**
卷扬提升力 / 速度	**15 kN / 110 m/min**
钢丝绳直径	**6 mm**
桅杆全高 / 钻进角度	**7.6 m / 75–90°**
夹持器通孔	**130 mm**
最大爬坡角度 / 行驶速度	**20° / 2 km/h**
尺寸 / 重量	**5200 × 1625 × 2350 mm / 7.5 t**

※ 以上为出厂标准配置参数，实际配置可按工况定制；参数如有变动恕不另行通知，请以实际产品为准。

联系我们

电话 / WHATSAPP
+86 158 6620 2306

邮箱
info@zuanjiai.com

地址
中国 • 山东钻机生产基地

获取出厂价与交期 → zuanjiai.com

WEBSITE
zuanjiai.com

产品画册 · JDL-800

© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base