

JY-1000 • 全液压岩芯钻机

1000 型全液压岩芯钻机

45–90° 全角度钻进 • 2600 N•m

全液压驱动，机械两档加无极调速，最高扭矩 2600 N·m。采用轴向柱塞泵与斜轴柱塞马达驱动；动力头侧向平移机构，桅杆油缸起落可整体滑移，可施工 45–90° 范围钻孔。适用于固体矿床钻探，也可用于工程地质、浅层石油、天然气、地下水钻探。

工厂直供 • 出口 80+ 国家 | ISO 9001 | 始于 1989

1200 m BTW 钻深	**1000 m** NTW 钻深	**800 m** HTW 钻深
Main pump 115 ml/r • 32 MPa; auxiliary 96 ml/r • 25 MPa 液压系统额定压力	**Air + water cooled** 冷却方式	**Weichai 6-cylinder** 发动机

产品实拍

更多实拍与视频请访问 zuanjiai.com






© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base

技术参数

JY-1000 · 全液压岩芯钻机

BTW 钻深	**1200 m**
NTW 钻深	**1000 m**
HTW 钻深	**800 m**
液压系统额定压力	**Main pump 115 ml/r • 32 MPa; auxiliary 96 ml/r • 25 MPa**
冷却方式	**Air + water cooled**
发动机	**Weichai 6-cylinder**
额定功率 / 转速	**129 kW / 2200 rpm**
动力头最高扭矩	**2,600 N•m**
动力头最高转速	**1400 rpm**
给进行程	**1.8 m**
提升力 / 推进力	**360 kN / 180 kN**
绳索取芯卷扬容绳量	**1000 m**
卷扬提升力 / 速度	**24 kN / 110 m/min**
钢丝绳直径	**6 mm**
桅杆全高 / 钻进角度	**6.5 m / 45–90°**
桅杆滑移行程	**1200 mm**
夹持器	**75 / 89 / 115**
爬坡最大角度	**25°**
最高行驶速度	**2–3 km/h**
运输尺寸	**4700 × 2100 × 2600 mm**
整机质量	**7 t**

※ 以上为出厂标准配置参数，实际配置可按工况定制；参数如有变动恕不另行通知，请以实际产品为准。

联系我们

电话 / WHATSAPP
+86 158 6620 2306

邮箱
info@zuanjiai.com

地址
中国 • 山东钻机生产基地

获取出厂价与交期 → zuanjiai.com

WEBSITE
zuanjiai.com

产品画册 · JY-1000

© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base