

JY-600 • 全液压岩芯钻机

JY-600 全液压岩芯钻机

4.5 t 轻量履带 • 45–90° 钻孔


轴向柱塞泵 + 三联齿轮泵全液压驱动，动力头机械两档无极调速，最大扭矩 1400 N·m。动力头带侧向平移机构，方便提放钻具；斜轴柱塞马达驱动，体积小、功率大，可在 45–90° 范围内钻孔。

工厂直供 • 出口 80+ 国家 | ISO 9001 | 始于 1989

650 m BTW 钻深	**600 m** NTW 钻深	**400 m** HTW 钻深
32 + 25 MPa 液压系统额定压力	**Water cooled (air cooled optional)** 冷却方式	**Yuchai 4-cylinder** 发动机

产品实拍

更多实拍与视频请访问 zuanjiai.com









© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base

技术参数

JY-600 · 全液压岩芯钻机

BTW 钻深	**650 m**
NTW 钻深	**600 m**
HTW 钻深	**400 m**
液压系统额定压力	**32 + 25 MPa**
冷却方式	**Water cooled (air cooled optional)**
发动机	**Yuchai 4-cylinder**
额定功率 / 转速	**92 kW / 2200 rpm**
动力头最高扭矩	**1,400 N•m**
动力头最高转速	**1400 rpm**
给进行程 / 通孔直径	**1.8 m / 95 mm**
提升力 / 推进力	**240 kN / 120 kN**
绳索取芯卷扬容绳量	**800 m**
卷扬提升力 / 速度	**15 kN / 110 m/min**
钢丝绳直径	**5 mm**
桅杆全高 / 钻进角度	**6.1 m / 45–90°**
桅杆滑移行程	**800 mm**
夹持器	**BQ / NQ / HQ / PQ (optional rod clamp)**
爬坡角度 / 行驶速度	**25° / 2–3 km/h**
运输尺寸	**4500 × 1900 × 2650 mm**
整机质量	**4.5 t**

※ 以上为出厂标准配置参数，实际配置可按工况定制；参数如有变动恕不另行通知，请以实际产品为准。

联系我们

电话 / WHATSAPP
+86 158 6620 2306

邮箱
info@zuanjiai.com

地址
中国 • 山东钻机生产基地

获取出厂价与交期 → zuanjiai.com

WEBSITE
zuanjiai.com

产品画册 · JY-600