

JY-800 • 全液压岩芯钻机

JY-800 全液压岩芯钻机

6.5 t 履带 • 最大扭矩 1800 N•m

JY 系列全液压岩芯钻机是在借鉴国内外同类钻机先进技术的基础上研制开发的机型。全液压驱动，机械两档加无极调速，最高扭矩 1800 N·m；采用轴向柱塞泵和斜轴柱塞马达驱动，动力头带侧向平移机构；桅杆油缸起落、可整体滑移，能施工 45–90° 钻孔。配液压木马夹持器、液压调平支腿、可伸缩桅杆和无线遥控履带。

工厂直供 • 出口 80+ 国家 | ISO 9001 | 始于 1989

1000 m BTW 钻深	**800 m** NTW 钻深	**600 m** HTW 钻深
Main 95 ml/r at 32 MPa; aux 80 ml/r at 25 MPa 液压系统额定压力	**Water + air cooled** 冷却方式	**Yuchai 6-cylinder** 发动机

产品实拍

更多实拍与视频请访问 zuanjiai.com






© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base

技术参数

JY-800 · 全液压岩芯钻机

BTW 钻深	**1000 m**
NTW 钻深	**800 m**
HTW 钻深	**600 m**
液压系统额定压力	**Main 95 ml/r at 32 MPa; aux 80 ml/r at 25 MPa**
冷却方式	**Water + air cooled**
发动机	**Yuchai 6-cylinder**
额定功率 / 转速	**92 kW / 2200 rpm**
动力头最高扭矩	**1800 N•m**
动力头最高转速	**1400 rpm**
给进行程	**1.8 m**
提升力 / 推进力	**300 kN / 150 kN**
绳索取芯卷扬容绳量	**800 m**
卷扬提升力 / 速度	**20 kN / 110 m/min**
钢丝绳直径	**6 mm**
桅杆全高 / 钻进角度	**6.5 m / 45–90°**
桅杆滑移行程	**1200 mm**
夹持器通孔直径	**130 mm**
爬坡角度 / 行驶速度	**25° / 2–3 km/h**
运输尺寸	**4400 × 2200 × 2800 mm**
整机质量	**6.5 t**

※ 以上为出厂标准配置参数，实际配置可按工况定制；参数如有变动恕不另行通知，请以实际产品为准。

联系我们

电话 / WHATSAPP
+86 158 6620 2306

邮箱
info@zuanjiai.com

地址
中国 • 山东钻机生产基地

获取出厂价与交期 → zuanjiai.com

WEBSITE
zuanjiai.com

产品画册 · JY-800