

QY300 • 气动水井钻机

QY300 气动水井钻机

300 m • 140–400 mm 孔径 • 12–40 m/h

主要适用于钻凿水井、农业灌溉井及其他用途的井孔，尤其适用于山区和岩石地层的取水工程。回转扭矩 8000–12000 N·m，配中高风压系列潜孔冲击器，与工作气压 1.7–3.5 MPa、耗气量 17–42 m³/min 的空压机配套进行气动潜孔钻进。

工厂直供 • 出口 80+ 国家 | ISO 9001 | 始于 1989

300 m 钻孔深度	**140–400 mm** 钻孔直径	**76 / 89 / 102 mm** 钻杆直径
1.5 / 2 / 3 / 6 m 钻杆长度	**12–40 m/h** 进尺效率	**8000–12000 N•m** 回转扭矩

产品实拍

更多实拍与视频请访问 zuanjiai.com






© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base

技术参数

QY300 · 气动水井钻机

钻孔深度	**300 m**
钻孔直径	**140–400 mm**
钻杆直径	**76 / 89 / 102 mm**
钻杆长度	**1.5 / 2 / 3 / 6 m**
进尺效率	**12–40 m/h**
回转扭矩	**8000–12000 N•m**
回转速度	**40–160 rpm**
一次性推进长度	**3.3 / 6.6 m**
提升力 / 推进力	**220 kN / 110 kN**
快升 / 快进速度	**20 / 40 m/min**
发动机	**Yunnei**
额定功率	**76 kW**
工具卷扬提升力	**20 kN**
配套空压机工作气压	**1.7–3.5 MPa**
配套空压机耗气量	**17–42 m³/min**
配冲击器	**Medium/high-pressure series**
行走速度 / 爬坡能力	**2–3 km/h / 25°**
工作状态尺寸	**4000 × 2800 × 6800 mm**
整机重量	**6 t**

※ 以上为出厂标准配置参数，实际配置可按工况定制；参数如有变动恕不另行通知，请以实际产品为准。

联系我们

电话 / WHATSAPP
+86 158 6620 2306

邮箱
info@zuanjiai.com

地址
中国 • 山东钻机生产基地

获取出厂价与交期 → zuanjiai.com

WEBSITE
zuanjiai.com

产品画册 · QY300

© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base