

QY600 • 气动水井钻机

# QY600 气动水井钻机

## 12–40 m/h 进尺 • 跟管钻进 • 600 m

轻型、高效、多功能钻凿孔设备，主要适用于水井、农业灌溉井及其他用途井孔，尤其适用于山区和岩石地层取水工程。大扭矩液压马达回转 + 大缸径油缸推进提升：配合金钻头可回转钻进；硬岩层用球齿钻头冲击回转钻进高速成孔；与空压机及气动潜孔锤配套，在卵砾石等不稳定地层可采用跟套管钻进成孔。集成式操作台、单手柄双泵合流旋转系统、大变幅伸缩钻桅，间隙可调满足大行程跟管施工，运输尺寸短。

工厂直供 • 出口 80+ 国家 | ISO 9001 | 始于 1989

| | | |
|---|---|---|
| **600 m**<br>钻孔深度 | **140–400 mm**<br>钻孔直径 | **76 / 89 / 102 / 114 mm**<br>钻杆直径 |
| **1.5 / 2 / 3 / 6 m**<br>钻杆长度 | **12–40 m/h**<br>进尺效率 | **8,000–12,000 N•m**<br>回转扭矩 |

### 产品实拍

更多实拍与视频请访问 zuanjiai.com







© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base

# 技术参数

QY600 · 气动水井钻机

| | |
|---|---|
| 钻孔深度 | **600 m** |
| 钻孔直径 | **140–400 mm** |
| 钻杆直径 | **76 / 89 / 102 / 114 mm** |
| 钻杆长度 | **1.5 / 2 / 3 / 6 m** |
| 进尺效率 | **12–40 m/h** |
| 回转扭矩 | **8,000–12,000 N•m** |
| 回转速度 | **40–160 rpm** |
| 一次性推进长度 | **3.3 / 6.6 m** |
| 提升力 / 推进力 | **300 kN / 150 kN** |
| 快升 / 快进速度 | **20 m/min / 40 m/min** |
| 发动机 | **Weichai** |
| 额定功率 | **129 kW** |
| 工具卷扬提升力 | **20 kN** |
| 配套空压机工作气压 | **1.7–3.5 MPa** |
| 配套空压机耗气量 | **17–42 m³/min** |
| 行走速度 / 爬坡能力 | **2–3 km/h / Max. 25°** |
| 运输状态尺寸 | **4700 × 2100 × 2500 mm** |
| 工作状态尺寸 | **4000 × 2900 × 6800 mm** |
| 整机重量 | **9.2 t** |

※ 以上为出厂标准配置参数，实际配置可按工况定制；参数如有变动恕不另行通知，请以实际产品为准。

## 联系我们

电话 / WHATSAPP
**+86 158 6620 2306**

邮箱
**info@zuanjiai.com**

地址
**中国 • 山东钻机生产基地**

**获取出厂价与交期 → zuanjiai.com**

WEBSITE
**zuanjiai.com**

产品画册 · QY600


© 2026 ZUANJI — China Drilling Rig Production Base